

Описание цепной лебедки ChainMaster BGV-D8 CM-910321-S

RiggingLift 320 кг

Технические характеристики:

грузоподъёмность

320 кг

скорость

4 м/мин

фактор безопасности

>5

цепь управления

400V (прямое)

рабочее напряжение

400V, 3 фазы, 50 Гц

грузоподъемный орган

цепь круглозвенная, калиброванная, класс 8

длина цепи

18 м, 4 x 12 мм

верхняя подвеска

подвеска с проушиной (подвеска с крюком)

нижняя подвеска:

блок с грузовым крюком (полиспаст 1/1 или 2/1)

корпус лебедки:

компактный, алюминиевый, цвет черный

вес:

15 кг

прямое управление;

стационарный/самоподъемный режим работы;

грузовая цепь 4x12 мм с вертлюжным крюком;

текстильная сумка для цепи (длина 18 м);

1 x тормоз DC;

фрикционная муфта для защиты от перегрузки;

5-ти гнездовой шкив протяжки цепи;

подвеска с проушиной;

кабель 1 м с СЕЕ-16/4 разъемом;

степень защиты IP54;

мощность мотора 0,3 кВт;

группа режима механизма 1 Вm (FEM 9.511);

продолжительность включения 25%;

режим работы S3 (IEC 60034-1);

рабочее напряжение 400V, 3-фазы, 50 Гц.